



SPIRAFLEX

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Transport och utsug av lättare partiklar, damm, rök, gas samt kall eller varmluft. Lämplig till mobila värmeflaktar och torkmaskiner

EGENSKAPER

En sydd slang med helinbäddad stål spiral, försedd med muffar.

KONSTRUKTION

En sydd tyg slang belagd med PVC och med en helinbäddad stålspiral.

FÄRG

Gul och svart

TEMPERATUROMRÅDE

-20° till +100°C

STANDARDLÄNGDER

upp till 10 m

Art.nummer	ID mm	Böjn.radie mm	A.tryck Bar (20°)	Vakuum mm vp(20°)
6001-100	100	98	0,70	600
6001-127	127	100	0,65	600
6001-152	152	106	0,60	500
6001-180	180	126	0,55	500
6001-203	203	142	0,55	500
6001-254	254	178	0,45	500
6001-305	305	214	0,35	300
6001-356	356	249	0,30	300
6001-407	407	285	0,25	300
6001-425	425	298	0,24	300
6001-456	456	320	0,22	300
6001-508	505	350	0,20	250
6001-525	525	368	0,20	200
6001-610	600	420	0,17	200
6001-700	700	490	0,15	200
6001-750	750	525	0,13	150