



## SPIRALFLEX

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Transport och utsug av lättare partiklar, damm, rök gas samt varm eller kall luft.

### EGENSKAPER:

Mycket lätt och flexibel

### KONSTRUKTION:

En sydd eller svetsad slang med helinbäddad spiral, försedd med muffar. Slangen levereras normalt med 150 mm spiraldelning. Mot tillägg kan även 50 mm delning tillverkas.

### TEMPERATUROMRÅDE:

6001	-0 till +95°C
6002	-40 till +150°C
6024	-0 till +100°C
6060	+400°C
6300 TR	+300°C
6400 TR	+400°C
6500 TR	+500°C
6600 TR	+600°C

### STANDARDLÄNGD:

Max. 10 meter utom 6060, 6300 TR, 6400 TR, 6500 TR och 6600 TR där längderna varierar beroende på storleken.

### MODELLER

- 6001 PVC-belagd polyamidväv-gul.
- 6002 Neoprenbelagd nylonväv-svart.
- 6024 Polyamidväv med antistatisk PVC beläggning svart.
- 6060 Silikon- och aluminiserad belagd glasfiberväv svart eller silver.
- 6300/6600 TR Flerlagrad silikon kevlar och aluminium glas-grön eller silver.

Artikelnummer	ID mm
-102	102
-127	127
-152	152
-180	178
-203	203
-254	254
-305	305
-318	318
-356	356
-406	407
-457	457
-508	508
-610	600
-760	760
-900	900
-1000	1000
-1200	1200