



STEELFLEX

ANVÄNDNINGSMÅL:

Insatsrör avsett för förebyggande av kondensering i befintliga skorstenar där eldning sker med flytande bränsle. Kondensskydd där eldning sker med gasformigt bränsle. Avgaskanal eller som kanal i ventilationsanläggningar.

EGENSKAPER:

Mycket flexibel och lätt att böja.

KONSTRUKTION:

Steelflex består av ett korrugerat lager rostfritt syrafast bandstål AISI 316(SS 142348) i 0,12 mm.

TEMPERATUROMRÅDE:

+850 °C

FÄRG:

Silver

STANDARDLÄNGD:

25 eller 50 meter

Artikelnummer	ID mm	kg/m	Böjningsradie mm
STEEL-020	20	0,13	20
STEEL-024	24	0,16	24
STEEL-025	25	0,17	25
STEEL-026	26	0,18	26
STEEL-030	30	0,20	30
STEEL-032	32	0,21	32
STEEL-040	40	0,27	40
STEEL-042	42	0,28	42
STEEL-045	45	0,30	45
STEEL-050	50	0,34	50
STEEL-055	55	0,37	55
STEEL-065	65	0,44	65
STEEL-075	75	0,50	75
STEEL-080	80	0,54	80
STEEL-090	90	0,60	90
STEEL-100	100	0,70	100
STEEL-110	110	0,75	110
STEEL-120	120	0,80	120
STEEL-125	125	0,85	125
STEEL-150	150	1,05	150
STEEL-160	160	1,10	240
STEEL-180	180	1,30	270
STEEL-200	200	1,40	300