



STEELFLEX D STEELFLEX DS

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Reparation av skadad rökkanal som eldas med ved, pellets, olja eller gas vid torr drift. Våt drift användes DS. Anslutningsrör för braskaminer, braskassetter, varmluftspannor och värmepannor upp till 120 kw.

Kondensskyddande åtgärd som eldas med pellets.

Vid olja, gas eller pellets våt drift sätts DS in.

EGENSKAPER:

Mycket flexibel och lätt att böja.

KONSTRUKTION:

Steelflex D har lager av syrafast stålband AISI 316(SS142348).

Steelflex DS har tvålager syrafast stålband AISI 904(SS 142562).

TEMPERATUROMRÅDE:

+850 °C

FÄRG:

Silver

STANDARDLÄNGD:

30 meter

Artikelnummer	ID mm	Kg/m	Böjningsradie mm
STEED-080	80	1,10	120
STEED-090	90	1,20	135
STEED-100	100	1,35	150
STEED-110	110	1,40	165
STEED-125	125	1,70	188
STEED-130	130	1,80	195
STEED-140	140	1,95	210
STEED-150	150	2,10	225
STEED-160	160	2,20	240
STEED-180	180	2,60	270
STEED-200	200	2,70	300
STEED-225	225	3,00	450
STEED-250	250	3,30	500
STEED-300	300	4,00	600
STEED-350	350	4,70	700
STEED-400	400	5,40	800
STEED-450	450	6,00	900
STEED-500	500	6,70	1000
STEEDS-080	80	1,10	120
STEEDS-090	90	1,20	135
STEEDS-100	100	1,35	150
STEEDS-110	110	1,40	165
STEEDS-125	125	1,70	188
STEEDS-130	130	1,80	195
STEEDS-140	140	1,95	210
STEEDS-150	150	2,10	225
STEEDS-160	160	2,20	240
STEEDS-180	180	2,60	270
STEEDS-200	200	2,70	300
STEEDS-250	250	3,30	500