



## TBR

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för vatten, het luft, rök och damm.

### EGENSKAPER:

Lätt och flexibel

### KONSTRUKTION:

Ett lager termoplastiskt gummi med friliggande spiral av fjäderstål.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 till +150°C

### FÄRG:

Svart

### STANDARDLÄNGD:

10 meter

### ÖVRIGT:

TBR kan erhållas UV-beständig eller i fixlängder med muffar.

Artikelnummer	ID mm	Vikt Kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck bar (20°C)	Undertryck mm VP (20°C)
TBR-025	25	0,15	7	1,7	350
TBR-028	28	0,18	12	1,6	350
TBR-032	32	0,20	12	1,6	350
TBR-035	35	0,22	12	1,5	350
TBR-038	38	0,24	14	1,5	350
TBR-041	41	0,26	18	1,5	350
TBR-044	44	0,27	20	1,5	350
TBR-051	51	0,32	24	1,4	350
TBR-060	60	0,38	26	1,1	350
TBR-063	64	0,40	30	1,0	350
TBR-070	70	0,44	30	0,9	350
TBR-076	76	0,70	34	0,7	350
TBR-090	89	0,80	36	0,6	335
TBR-102	102	0,91	36	0,5	330
TBR-127	127	1,13	36	0,5	230
TBR-160	163	1,42	36	0,4	170