



TBRT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Utsugning av varm och kall luft, avgaser och ångor.

EGENSKAPER:

Lätt och smidig
 Stark genom en nätarmering
 Goda kemiska egenskaper
 God beständighet mot UV och olja
 Svårantändlig

KONSTRUKTION:

En tvålagrad nätarmerad termoplastisk slang med belagd fjäderstålspiral.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 till +150°C

FÄRG:

Svart

STANDARDLÄNGD:

6 och 10 meter

Artikelnummer	ID mm	Vikt g/m	Böjningsradie inre mm	Arbetstryck kPa (20°C)	Undertryck mm vp (20°C)
TBRT-025	25	180	7	170	350
TBRT-028	28	200	12	165	350
TBRT-032	32	212	12	160	350
TBRT-035	35	230	14	155	350
TBRT-038	38	245	14	155	350
TBRT-041	41	260	18	150	350
TBRT-044	44	270	20	145	350
TBRT-051	51	338	24	140	350
TBRT-060	60	400	26	115	350
TBRT-063	64	400	30	105	350
TBRT-070	70	440	30	92	350
TBRT-076	76	700	34	70	350
TBRT-080	80	750	34	65	340
TBRT-089	89	800	36	60	335
TBRT-102	102	915	36	55	330
TBRT-127	127	1130	46	40	250
TBRT-152	152	1350	52	25	160
					160