



ULTRAFLEX STANDARD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utsugning av luft, rök, gas och vätska. Lämplig till svetsmaskiner, för träindustrin, samt till industridammsugning.

EGENSKAPER

Mycket lätt och flexibel, slät insida, liten böjningsradie utan att slangen kinkar samt köldbäständig.

KONSTRUKTION

PVC-slang med PVC-spiral.

TEMPERATUROMRÅDE

-15°-+50°C

FÄRG

Grå

STANDARDLÄNGD

50 meter t.o.m. Id. 90 mm

30 meter t.o.m. Id. 150 mm

10 meter t.o.m. Id. 250 mm

Artikelnummer	ID mm	YD mm	YD mm	Böj-radie mm	Vikt kg/m	U. mm vp (20°)
ULS-013	13	17,2	17,2	13	0,08	3000
ULS-019	19	23,8	23,8	19	0,11	3000
ULS-025	25	30,0	30,0	25	0,14	3000
ULS-030	30	35,4	35,4	30	0,20	3000
ULS-032	32	37,4	37,4	32	0,22	3000
ULS-035	35	40,6	40,6	35	0,24	3000
ULS-038	38	44,2	44,2	38	0,27	3000
ULS-040	40	46,4	46,4	40	0,28	3000
ULS-045	45	51,4	51,4	45	0,36	3000
ULS-050	50	57,0	57,0	50	0,45	3000
ULS-060	60	67,6	67,6	60	0,54	2000
ULS-063	63	70,8	70,8	63	0,57	2000
ULS-070	70	78,2	78,2	70	0,64	2000
ULS-076	76	84,4	84,4	76	0,69	2000
ULS-080	80	88,6	88,6	80	0,78	2000
ULS-090	90	99,2	99,2	90	0,93	2000
ULS-102	102	109,4	109,4	100	0,98	2000
ULS-110	110	119,8	119,8	110	1,10	1000
ULS-120	120	130,0	130,0	120	1,20	1000
ULS-127	125	135,2	135,2	125	1,25	1000
ULS-150	150	161,8	161,8	150	1,70	1000
ULS-203	203	215,8	215,8	200	2,30	1000
ULS-250	250	267,6	267,6	250	3,20	1000