



ULTRAFLEX STANDARD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utsugning av luft, rök, gas och vätska. Lämplig till svetsmaskiner, för träindustrin, samt till industridammsugning.

EGENSKAPER

Mycket lätt och flexibel, slät insida, liten böjningsradie utan att slangen kinkar samt köldbäständig.

KONSTRUKTION

PVC-slang med PVC-spiral.

TEMPERATUROMRÅDE

-15° - +65°C

FÄRG

Grå

STANDARDLÄNGD

50 meter t.o.m. Id. 75 mm

30 meter t.o.m. Id. 160 mm

20 meter t.o.m. Id. 250 mm

Artikelnummer	ID mm	B.radie mm	Vikt kg/m	U. mm vp (20°)
ULS-015	15	15	0,095	5000
ULS-020	20	20	0,12	5000
ULS-025	25	25	0,16	5000
ULS-032	32	32	0,22	5000
ULS-035	35	35	0,24	5000
ULS-040	40	40	0,28	4000
ULS-045	45	45	0,36	4000
ULS-050	50	50	0,45	4000
ULD-060	60	60	0,54	4000
ULD-063	65	65	0,61	4000
ULD-076	75	75	0,69	4000
ULD-102	100	100	0,98	4000
ULD-110	110	110	1,10	4000
ULD-127	125	125	1,25	4000
ULD-152	150	150	1,70	4000
ULD-160	160	160	1,90	4000
ULD-203	200	200	2,40	4000
ULD-254	250	250	3,00	4000