



VACUFLEC STANDARD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ventilation och utsug av röker och gaser.
Utsug av damm, lättare spån och andra partiklar.

EGENSKAPER

Mycket lätt och smidig

KONSTRUKTION

PVC-slang med invändig PVC-belagd stålspiral.

FÄRG

Svart

STANDARDLÄNGD

10 meter

Artikelnummer	ID mm	Vikt kg/m	A.tryck bar (20°)	U.tryck kPa (20°)
VA-025	25	0,20	0,5	30
VA-030	30	0,24	0,5	30
VA-032	32	0,25	0,5	30
VA-035	35	0,28	0,5	30
VA-038	38	0,31	0,5	30
VA-040	41	0,33	0,5	30
VA-045	45	0,36	0,5	30
VA-051	51	0,37	0,4	25
VA-055	55	0,39	0,4	25
VA-060	60	0,40	0,4	25
VA-063	63	0,41	0,4	25
VA-070	70	0,44	0,4	25
VA-076	76	0,48		25
VA-083	83	0,70	0,4	25
VA-090	90	0,85	0,4	25
VA-102	102	1,00	0,4	25
VA-113	110	1,05	0,4	25
VA-120	120	1,33	0,4	25
VA-127	127	1,37	0,4	25
VA-130	130	1,38	0,2	25
VA-140	140	1,40	0,2	12
VA-152	152	1,46	0,2	12
VA-160	160	1,50	0,2	12
VA-175	175	1,78	0,2	12
VA-180	180	1,80	0,2	12
VA-203	203	2,00	0,1	5