



VACUFLEX SUPER M1

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Utsugning av luft, rök, gas eller vätska. Lämplig till maskiner för träindustrin samt till industridammsugning.

EGENSKAPER:

Flexibel
Slät insida
Liten böjningsradie utan att slangen kinkar sig
Köldbeständig

KONSTRUKTION:

Enlagrad PVC-slang med invändig PVC-belagd stålspiral.

TEMPERATUROMRÅDE:

-0 till +80°C

FÄRG:

Svart

STANDARDLÄNGD:

15 meter t.o.m. Id. 63 mm, däröver 10 meter.

ÖVRIGT:

Finns även tvålagrad (SUPER M2)

Artikel-nummer	ID mm	Böjningsradie inre mm	Vikt Kg/m	Arbetstryck kPa (20°C)	Undertryck Kpa (20°C)
VAS1-025	25	19	0,19	57	63
VAS1-028	28	19	0,20	55	63
VAS1-032	32	19	0,23	52	61
VAS1-035	35	19	0,29	50	58
VAS1-038	38	19	0,32	47	58
VAS1-041	41	24	0,35	44	56
VAS1-044	44	24	0,40	42	53
VAS1-051	51	24	0,43	36	43
VAS1-060	60	24	0,50	30	35
VAS1-063	63	24	0,53	26	32
VAS1-070	70	24	0,52	23	33
VAS1-076	76	24	0,53	19	30
VAS1-080	80	24	0,54	18	28
VAS1-089	89	29	0,55	16	25
VAS1-102	102	29	0,61	12	20