



## VACUFLEX SUPER M2

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Utsugning av luft, rök, gas eller vätska. Lämplig till maskiner för träindustrin samt till industridammsugning.

### EGENSKAPER:

Flexibel  
Slät insida  
Liten böjningsradie utan att slangen kinkar sig  
Köldbeständig

### KONSTRUKTION:

Tvålagrad PVC-slang med invändig PVC-belagd stålspiral.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-0 till +80°C

### FÄRG:

Svart

### STANDARDLÄNGD:

15 meter t.o.m. Id 63 mm, däröver 10 meter.

### ÖVRIGT:

Finns även med nätarmering (SUPERELASTIC)

Artikel-nummer	ID mm	Böjningsradie inre mm	Vikt Kg/m	Arbetstryck Kpa (20°C)	Undertryck Kpa (20°C)
VAS2-025	25	22	0,22	63	69
VAS2-028	28	22	0,23	61	69
VAS2-032	32	22	0,27	57	67
VAS2-035	35	22	0,34	55	64
VAS2-038	38	22	0,37	52	64
VAS2-041	41	28	0,40	48	62
VAS2-044	44	28	0,46	46	58
VAS2-051	51	28	0,49	40	47
VAS2-060	60	28	0,58	33	39
VAS2-063	63	28	0,61	29	35
VAS2-070	70	28	0,60	25	36
VAS2-076	76	28	0,61	21	33
VAS2-080	80	28	0,62	20	31
VAS2-089	89	33	0,63	18	28
VAS2-102	102	33	0,70	13	22