



VACUFLEX SUPERELASTIC

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Utsugning av luft, rök, gas eller vätska. Lämplig till maskiner för träindustrin samt till industridammsugning.

EGENSKAPER:

Mycket lätt och flexibel med slät insida.
Liten böjningsradie utan att slangens kinkar sig.
Köldbeständig.

KONSTRUKTION:

Tvålagrad nätarmerad PVC-slang med invändig PVC-belagd stålspiral.

TEMPERATUROMRÅDE:

-5 till +85°C

FÄRG:

Svart med vit nätarmering

STANDARDLÄNGD:

15 meter t.o.m. Id 63 mm, däröver 10 meter.

ÖVRIGT:

Kan som variant levereras med svårantändligt material i helt svart utförande utan synlig armering (VASA)
Förses normalt med specialtillverkade muffar, VASMU.

Artikel-nummer	ID mm	Böjningsradie inre mm	Vikt Kg/m	Arbetstryck Kpa (20°C)	Undertryck Kpa (20°C)
VASE-025	25	12	0,19	105	69
VASE-028	28	12	0,21	100	69
VASE-032	32	15	0,24	100	69
VASE-035	35	16	0,28	100	65
VASE-038	38	20	0,30	95	60
VASE-040	41	20	0,32	96	57
VASE-044	44	22	0,35	92	54
VASE-051	51	20	0,41	92	44
VASE-063	63	32	0,51	82	32
VASE-070	70	35	0,56	85	35
VASE-076	76	35	0,62	90	38
VASE-080	80	36	0,64	85	36
VASE-089	89	36	0,72	85	36
VASE-102	102	36	0,83	80	35
VASMU-032	32				
VASMU-038	38				
VASMU-044	44				
VASMU-051	51				
VASMU-063	63				
VASMU-070	70				
VASMU-076	76				
VASMU-080	80				
VASMU-089	89				
VASMU-102	102				